塩化ビニル管・継手協会

プラスチック製ます・マンホール

# サイズ別早見表


プラスチック製ますの種類
宅地汚水ます　品種一覧表
宅地雨水ます　品種一覧表
公共汚水ます　品種一覧表
公共雨水ます　品種一覧表
雨水浸透ます　品種一覧表
小型マンホール　品種一覧表
硬質塩化ビニル製ます用ふた　品種一覧表
ポリプロピレン製ます用ふた　品種一覧表
鋳鉄製防護ふた　品種一覧表
プラスチック製ます用継手　品種一覧表
硬質塩化ビニル製小型マンホール用継手　一覧表
硬質塩化ビニル製ます・小型マンホール用立上り部　品種一覧表

## プラスチック製ますの種類

| 区分 ※1 | 種別 | ます径 / 適用管径※2 | 硬質塩化ビニル製ます | | | | ポリプロピレン製ます | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 150 | 200 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 宅地ます | 汚水ます | 100 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | |
| | | 125 | | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| | | 150 | | ○ | ○※3 | | | | | | |
| | | 200 | | | ○※3 | | | | | | |
| | | 250 | | | ○※3 | | | | | | |
| | 雨水ます | 100 | ○ | ○ | | | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | |
| | | 125 | | | | | | | | | |
| | | 150 | | ○ | | | | | | | |
| 公共ます | 汚水ます | 100−100 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | |
| | | 100−125 | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | 100−150 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | |
| | | 150−150 | | ○ | | | | | | | |
| | 雨水ます | 100−100 | | ○ | | | | | | | |
| | | 100−125 | | | | | | | | | |
| | | 100−150 | | ○ | | | | | | | |
| | | 150−150 | | ○ | | | | | | | |
| 雨水浸透ます | | 100 | ○ | ○ | | | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | |
| | | 125 | | | | | | | | | |
| | | 150 | | ○ | ○ | | | | | | |

※1. 本表における区分は、当該製品が専ら宅地ますとして、あるいは公共ますとして用いられるかによって区分したものであり、当該区分以外に用いることを妨げるものではない。

※2. 適用管径は、宅地ますは「排水主管の径」、公共ますは「流入管径－流出管径」を表す。なお、流入管径の「***」は任意の径を選択できることを示す。

※3. 硬質塩化ビニル製小型マンホールを排水設備に用いる場合。

※4. 流入管および流出管は、マス底部に穴を明け接続リングを用いて接合する。

## 宅地汚水ます　品種一覧表

硬質塩化ビニル製　　塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 002

| 種類 | | ます径 | 150 | | | | 200 | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 管径 | 100 | | | | 100 | | | | 125 | | | | 150 | | | | 100 | | | | 125 | | | | 150 | | | |
| | | 方向 / 略号 | — | 右 | 左 | 兼 | — | 右 | 左 | 兼 | — | 右 | 左 | 兼 | — | 右 | 左 | 兼 | — | 右 | 左 | 兼 | — | 右 | 左 | 兼 | — | 右 | 左 | 兼 |
| 中間 | ストレート | ST | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | |
| 合流 | 90度合流 | 90Y | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | ○75 | ○75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45度合流 | 45Y | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | ○75 | ○75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45度合流段差付 | 45YS | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 左右合流 | WL | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 左右合流段差付 | WLS | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | |
| | 45度・90度合流段差付 | YWS | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平行合流 | HY | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ○75 | ○75 | | | ○75 | ○75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平行合流段差付 | HYS | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ○75 | ○75 | | | ○75 | ○75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 曲り | 90度曲り | 90L | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 45度曲り | 45L | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 22 1/2度曲り | 22 1/2L | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドロップ | ストレート | DR | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | |
| | 90度合流 | DRY | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 左右合流 | DRW | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| トラップ | 起点トラップ | UTK | ○50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ○75 | | | | ○75 | | | | | | | | | | | | ○75 | | | | | | | | | | | |
| | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | トラップ | UT | | ○50 | ○50 | ○50 | | ○50 | ○50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ○75 | ○75 | ○75 | | ○75 | ○75 | ○75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 曲点トラップ | UTL | | ○50 | ○50 | ○50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ○75 | ○75 | ○75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トラップ・90度合流 | UT-Y | | ○75 | ○75 | | | ○75 | ○75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90度合流・トラップ | Y-UT | | ○75 | ○75 | | | ○75 | ○75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注．1　○：PMMSに規定されるもの。

注．2　方向の別は、「−」：左右の別がないもの、「右」：流出側から見て右側から流入するもの、「左」：流出側から見て左側から流入するもの、「兼」：左右兼用を示す。

注．3　○の右に示す数字は、合流する枝管の呼び径またはトラップの呼び径を示す。ただし、主管径と同径の合流枝管径は表記しない。

## 宅地汚水ます　品種一覧表

ポリプロピレン製　　塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 001

| 種類 | | ます径 | ます径　300 | | | | ます径　350 | | | | ます径　400 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 管径 | 100 | | | | 100 | | | | 125 | | | |
| | | 方向 / 略号 | — | 右 | 左 | 兼 | — | 右 | 左 | 兼 | — | 右 | 左 | 兼 |
| 中間 | ストレート | ST | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | |
| 合流 | 90度合流 | 90Y | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 45度合流 | 45Y | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | |
| | 左右合流 | WL | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 45度・90度合流 | YW | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | |
| 曲り | 90度曲り | 90L | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 45度曲り | 45L | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| ドロップ | ストレート | DR | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 90度合流 | DRY | | | | | ○ | | | | | | | |
| トラップ | 起点トラップ | TRK | ○ | | | | | | | | | | | |
| | トラップ | TR | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | |
| 共通部品 | 立上り部 | H | 高さ 50,70,100,150, 200,250,300,400 | | | | 高さ　100,150,300 | | | | 高さ　150,300 | | | |

注. 1　○：PMMSに規定されるもの。

注. 2　方向の別は、「－」：左右の別がないもの、「右」：流出側から見て右側から流入するもの、「左」：流出側から見て左側から流入するもの、「兼」：左右兼用を示す。

## 宅地雨水ます　品種一覧表

硬質塩化ビニル製　　塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 002

| 種類 | | ます径 | 150 | 200 | | | 300 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 管径 / 略号 | 100 | 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 |
| 中間 | 起点 | R-KT | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| | ストレート | R-ST | ○ | ○ | | ○100、○ | | | ○ |
| 合流 | 90度合流 | R-90Y | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| | 90度三方向合流 | R-90WY | ○ | ○ | | ○100、○ | | | ○ |
| | 90度曲り内側合流 | R-90LI | | ○75 | | | | | |
| | 90度曲り外側合流 | R-90LO | | ○75 | | | | | |
| | 90度曲り内外合流 | R-90LX | ○75 | ○75 | | | | | |
| | 45度曲り内外合流 | R-45LX | ○75 | ○75 | | | | | |
| 曲り | 90度曲り | R-90L | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| | 45度曲り | R-45L | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |

注. 1　○：PMMSに規定されるもの。

注. 2　○の右に示す数字は、合流する枝管の呼び径を示す。ただし、主管径と同径の合流枝管径は表記しない。

ポリプロピレン製　　塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 001

| 種類 | | ます径 | | 250 | 300 | | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 略号 | 適用管径 / 高さ | 100以下 | 100以下 | 150以下 | 150以下 | 150以下 |
| 雨水ます底部 | | RT | 高さ 300 | ○ | ○ | | | |
| | | | 高さ 400 | | | ○ | | |
| | | | 高さ 450 | | | | ○ | ○ |
| | | | 高さ 500 | | | ○ | ○ | |
| | | RP | 高さ 450 | | | | | ○ |
| 共通部品 | 立上り部 | H | 高さ＝ | 50,100,150 | 50,70,100,150, 200,250,300,400 | | 100,150,300 | 150,300 |

注. 1　○：PMMSに規定されるもの。

## 公共汚水ます　品種一覧表

硬質塩化ビニル製　　日本下水道協会規格　JSWAS K-7／　塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 004

| 種類 | | | | ます径 | 200 | | | | 300 | | | 350 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 流入径－流出径 | 100-100 | 100-125 | 100-150 | 150-150 | 100-100 | 100-125 | 100-150 | 100-100 | 100-125 | 100-150 |
| | | | | 略号 | | | | | | | | | | |
| 接着タイプ | 横型 | ストレート | ストレート | ST | | | | ○ | | | | | | |
| | | | ストレート段差付 | S | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | | ストレート段差付（大曲り） | S-L | | | ○ | | | | | | | |
| | | 合流 | 45度三方向合流 | 45WY | ○ | ○ | ○ | | ○ | ◇ | ○ | | | |
| | | | 90度三方向合流 | 90WY | ○ | ○ | ○ | | ○ | ◇ | ○ | ○ | ◇ | ○ |
| | | | 90度三方向合流（大曲り） | 90WY-L | | | ○ | | | | | | | |
| | 縦型 | ドロップ | ドロップストレート | DR | | | | ○ | | | | | | |
| | | | ドロップストレート | DRS | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | | ドロップ45度三方向合流 | DR45WY | ○ | | ○ | | | | | | | |
| | | | ドロップ90度三方向合流 | DR90WY | ○ | ○ | ○ | | ○ | ◇ | ○ | ○ | ◇ | ○ |
| ゴム輪タイプ | 横型 | ストレート | ストレート段差付 | S-R | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | 合流 | 45度三方向合流 | 45WY-R | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | | 90度三方向合流 | 90WY-R | ○ | ○ | ○ | | ○ | ◇ | ○ | | | |
| | 縦型 | ドロップ | ドロップストレート | DRS-R | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | | ドロップ90度三方向合流 | DR90WY-R | ○ | ○ | ○ | | ○ | ◇ | ○ | | | |
| 流入受口取付形 | | | 流入受口取付形 | IF | ○ | | ○ | ○ | | | | | | |
| | | | | | | | ○：125-150 | | | | | | | |

注．1　○：JSWAS及びPMMSに規定されるもの。◇：PMMSに規定されるもの。

ポリプロピレン製　　日本下水道協会規格　JSWAS K-8／　塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 003

| 種類 | | | ます径 | 300 | | | 350 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 流入径－流出径 | 100-100 | 100-125 | 100-150 | 100-100 | 100-125 | 100-150 |
| | | | 略号 | | | | | | |
| 横型 | ストレート | ストレート | ST | ○ | | | | | |
| | 合流 | 90度三方向合流 | 90WY | | | ○ | ○ | | ○ |
| 縦型 | ドロップ | ドロップ90度三方向合流 | DR90WY | | | | | | ○ |
| 共通部品 | | 立上り部 | H | 高さ 50,70,100,150,200,250,300,400 | | | 高さ 100,150,300 | | |

注．1　○：JSWAS及びPMMSに規定されるもの。

## 公共雨水ます　品種一覧表

硬質塩化ビニル製　　日本下水道協会規格　JSWAS K-7

塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 004

| 種類 | | ます径 | ます径　200 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 管径 / 略号 | 100 | 150 |
| 中間 | ストレート | R-ST | ○ | ○ |
| 合流 | 90度三方向合流 | R-90WY | ○ | ○ |

注. 1　○：JSWAS及びPMMSに規定されるもの。

## 雨水浸透ます　品種一覧表

硬質塩化ビニル製　　塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 009

| 種類 | | ます径 | 150 | 200 | | | 300 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 管径 / 略号 | 100 | 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 |
| 中間 | 起点 | RI-KT | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| | ストレート | RI-ST | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| 合流 | 90度合流 | RI-90Y | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| | 90度三方向合流 | RI-90WY | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| | 90度曲り内側合流 | RI-90LI | | ○75 | | | | | |
| | 90度曲り外側合流 | RI-90LO | | ○75 | | | | | |
| | 90度曲り内外合流 | RI-90LX | ○75 | ○75 | | | | | |
| | 45度曲り内外合流 | RI-45LX | ○75 | ○75 | | | | | |
| 曲り | 90度曲り | RI-90L | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| | 45度曲り | RI-45L | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |

注．1　○：PMMSに規定されるもの。

注．2　○の右に示す数字は、合流する枝管の呼び径を示す。ただし、主管径と同径の合流枝管径は表記しない。

ポリプロピレン製　　塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 008

| 種類 | | ます径 | 250 | 300 | | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 略号 | 適用管径 / 高さ | 100以下 | 100以下 | 150以下 | 150以下 | 150以下 |
| 雨水浸透ます底部 | RI | 高さ 300 | ○ | ○ | | | |
| | | 高さ 400 | | | ○ | | |
| | | 高さ 450 | | | | ○ | ○ |
| | | 高さ 500 | | | ○ | ○ | |
| | | 高さ 600 | | | | ○ | |
| 共通部品 | 立上り部 | H | 高さ＝ | 50,100,150 | 50,70,100,150,<br>200,250,300,400 | 100,150,300 | 150,300 |

注．1　○：PMMSに規定されるもの。

## 小型マンホール　品種一覧表

硬質塩化ビニル製　　日本下水道協会規格　JSWAS K-9

塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 005

| 種類 | | ます径 | 300 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 管径 | 150 | | | 200 | | | 250 | | |
| | | 方向 / 略号 | — | 右 | 左 | — | 右 | 左 | — | 右 | 左 |
| 起点 | 起点 | KT | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| 中間点 | ストレート | ST | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| 合流点 | 90度合流 | 90Y | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | |
| | 45度合流 | 45Y | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | |
| 屈曲点 | 90度曲り | 90L | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| | 75度曲り | 75L | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| | 60度曲り | 60L | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| | 45度曲り | 45L | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| | 30度曲り | 30L | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| | 15度曲り | 15L | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 落差点 | ドロップ | DR | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| | 起点型ドロップ | KDR | ○ | | | ○ | | | ○ | | |

注．１　方向の別は、「－」：左右の別がないもの、「右」：流出側から見て右側から流入するもの、「左」：流出側から見て左側から流入するものを示す。

注．２　起点側ドロップの流入管は、任意の位置に「くら型マンホール継手」を接合し接続する。

注．３　○：PMMSに規定されるもの。

## 硬質塩化ビニル製ます用ふた　品種一覧表

塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 103

| 材質 | 区分 | 種類 | 接合部形状・接合方法 | | ます径 / 略号 | 150 | 200 | 300 | 350 | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル製 | 密閉ふた | ワンタッチ | 差し口形 | 接着 | AI | ○ | ○ | ○ | | 硬質塩化ビニル製ます全般 |
| | | | | ゴム輪 | AI-R | | | ○ | ○ | |
| | | | 受口型 | 接着 | AO | ○ | ○ | | | |
| | | ターンアップ | 差し口形 | 接着 | BI | ○ | ○ | | | |
| | | | 受口型 | 接着 | BO | ○ | ○ | | | |
| | 有孔ふた | ワンタッチ | 差し口形 | 接着 | AIH | ○ | ○ | ○ | | 雨水ます<br>（雨水浸透ますには使用しない） |
| | | | | 接着 | AOH | ○ | ○ | | | |

注. 1　○：PMMSに規定されるもの。

## ポリプロピレン製ます用ふた　品種一覧表

塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 101,102

| 材質 | 区分 | 種類 | ます径 / 略号 | 250 | 300 | 350 | 400 | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジンコンクリート製<br>（PMMS　101） | 密閉ふた | Ⅰ形 | B8 | | ○ | ○ | ○ | ポリプロピレン製ます全般 |
| | | Ⅱ形 | B12 | | ○ | ○ | ○ | |
| | 水封ふた | Ⅰ形 | A8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 公共汚水ますを除く<br>ポリプロピレン製ます |
| | | Ⅱ形 | A12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 有孔ふた | Ⅰ形 | A8H | ○ | ○ | ○ | ○ | 雨水ます<br>（雨水浸透ますには使用しない） |
| | | Ⅱ形 | A12H | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 合成樹脂製<br>（PMMS　102） | 水封ふた | Ⅰ形 | PA8 | ○ | ○ | ○ | | 公共汚水ますを除く<br>ポリプロピレン製ます |
| | | Ⅱ形 | PA12 | ○ | ○ | ○ | | |
| | 有孔ふた | Ⅰ形 | PA8H | ○ | ○ | ○ | | 雨水ます<br>（雨水浸透ますには使用しない） |
| | | Ⅱ形 | PA12H | ○ | ○ | ○ | | |

注. 1　○：PMMSに規定されるもの。

## 鋳鉄製防護ふた　品種一覧表

塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 104

| 種類 | | 呼び / 略号 | 150 | 200 | 200L（協会統一型ロック式） | 200A（協会統一型袋穴式） | 300 | 300L（協会統一型ロック式） | 300A（協会統一型ロック式） | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | T-25 | T25A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | T-14 | T14A | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | T-8 | T8A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 嵩上げ型 | T-25 | T25A(K) | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
| | T-14 | T14(K) | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — |
| 簡易型 | T-8 | T8B | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — |

注．１　鋳鉄製防護ふたは、JSWASG-3またはPMMS104に規定する台座の上に設置するとともに、内ふたを併用する。

注．２　嵩上げ型の高さ調整にはPMMS104に規定する嵩上げリングを用いる。

注．３　○：PMMSに規定されるもの。

## プラスチック製ます用継手　品種一覧表

塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 201

| 品名 | 略号 | 呼び径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 偏心ブッシング | MHB | 75×50　75×65<br>100×50　100×65　100×75<br>125×75　125×100<br>150×75　150×100　150×125 | |
| 片受け偏心インクリーザー | MHIN | 75×50<br>100×50　100×65　100×75<br>125×100<br>150×100　150×125 | |
| VP変換ソケット | MVPS | 75 ， 100 ， 125 ， 150 | |

## 硬質塩化ビニル製小型マンホール用継手　一覧表

日本下水道協会規格　JSWAS K-1

塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 202

| 品名 | 略号 | 呼び径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 本管自在継手 | PMF | 150 ， 200 ， 250 | |
| 本管異径継手 | IHR | 150×100　200×150　250×200 | |
| くら型マンホール継手 | KDRS | 150-300　200-300　250-300 | |

## 硬質塩化ビニル製ます・小型マンホール用立上り部　品種一覧表

日本下水道協会規格　JSWAS K-9

塩化ビニル管・継手協会規格　PMMS 005

| 種類 | 略号 | 呼び径 | 呼び高さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 差し口形立上り部 | MVU | 300 | 600,900,1200,1500,2000,2500,3000 | JSWAS K-9、小型マンホール用 |
| ゴム輪受口形立上り部 | MVR | 300 | 600,900,1200,1500,2000,2500,3000 | JSWAS K-9、小型マンホール用 |